

Base Primer, Wit is een houtprimer die ideaal is voor het realiseren van een lichte look. De primer verzegelt het hout en reduceert kantenverlijming en doortekening van inhoudsstoffen tot een minimum. De primer is geschikt voor gebruik op alle onbehandelde en geschuurde oppervlakken van lichte houtsoorten. Base Primer, Wit is een solide basislak die zich uitstekend leent ter voorbereiding van het gebruik van andere WOCA-vloerlakken op waterbasis.

- **Droogt snel**
- **Reduceert kantenbinding**
- **Economisch in gebruik**
- **Reduceert binnendringen van looizuur**



Toepassingsgebied

Base Primer, naturel: Lakken van nieuw, onbehandeld en geschuurd hout. Ideaal voor alle houtsoorten.
 Base Primer, wit: Lakken van nieuw, onbehandeld en geschuurd dennen-, essen en beukenhout. Test bij het aanbrengen van Base Primer op eikenhout altijd eerst op het hout uit.

Gebruik

Vorbereiden	<p>Het is belangrijk dat zowel het hout als de Base Primer minstens een temperatuur van 15 °C hebben (bij voorkeur ca. 20 °C) en een luchtvochtigheid van ca. 40 tot 60%. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Onbehandelde vloeren moet stofvrij, ontvet en vrij zijn van was. Vloeren die al gelakt zijn moeten eerst worden geschuurd tot het schoon hout zichtbaar is voordat de primer wordt aangebracht. Goed stofzuigen en veeg daarna indien nodig de vloer schoon met een goed uitgewrongen natte doek. De Base Primer goed schudden vóór gebruik.</p> <p>Test het product op geschiktheid door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Fijnschuren	Korrel 120
Behandelen	<p>Primer: 1 x Base Primer, naturel of wit. Breng 2 lagen. Base Primer wit aan voor een heldere uitstraling. Volgende laklaag: 2 x WOCA Lak, mat of zijde.</p> <p>Aanbrengen van Base Primer, naturel: Breng de Base Primer gelijkmatig aan met een rol of borstel en volg het hout in de lengterichting om kleurverschillen door ongelijke verzadiging te vermijden. Werk achterwaarts en breng nat-in-nat aan om overlappingsen te vermijden. Aanbrengen van Base Primer, wit: Behandel de vloer in delen om zichtbare overgangen te vermijden. Breng eerst met een borstel de Base Primer aan langs de randen van het eerste stuk. Rol daarna de witte Base Primer van muur tot muur in een gelijkmatige laag en volg de lengterichting van het hout zo dicht mogelijk langs de rand. Gebruik de rol dus om borstelvegen weg te werken. Ga dan naar het volgende stuk. Werk achterwaarts en breng nat-in-nat aan om overlappingsen te vermijden.</p>
Opmerking	<p>Breng maximaal 2 lagen Base Primer aan per dag. Base Primer wit mag alleen op vloeren worden aangebracht als het hout in dezelfde richting loopt. Het is heel moeilijk om Base Primer wit aan te brengen op schuin gelegd hout (parket in visgraatpatroon, enz.) zonder zichtbare overlappingsen te zien. houd hier rekening mee en ga heel voorzichtig tewerk. Het binnendringen van looizuur is geen geldige reden voor klachten. Neem contact op met onze interne verkoopteams voor meer informatie.</p>

Droogtijden

Droogtijd tussen lagen	Na circa 1,5-2 uur
Opmerking	<p>Als de droogtijden niet worden gerespecteerd, kan de primer slecht hechten en minder bestendig worden. Na elke laag Base Primer zullen de droogtijden langer worden. De droogtijden worden korter bij een hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid. De droogtijden worden langer bij een lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid.</p>



Technische gegevens

Basis	Acryl en polyurethaan dispersie
Dichtheid	Circa 1,05 g/ml
Drogestofgehalte	Circa 35 %
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+ 15-25 °C
Viscositeit:	Circa 30 sec.
Verbruik	10-12 m ² /L
Kleuren	Naturel en wit
Reiniging gereedschap	Water
Bewaren	+ 10-25 °C Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
VOC:	Dit product bevat maximaal 100 g VOS/L. De grenswaarde is 140 g VOS/L [cat. A/g].
Goedkeuringen	Certificaat Binnenklimaat

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken	Vinyl en Lak zeep, artikelnr. 685025
Halfjaarlijks onderhoud	Lak Polish, artikelnr. 684025
Gerelateerde producten	Intensiefreiniger, artikelnr. 551525 Vinyl en lak Care kit, artikelnr. 699974
Gereedschap	Lakrol, 9 mm microvezel, artikelnr. 88000

Contact

WOCA Nederland BV
Aarhusweg 2-18
9723 JJ Groningen
T 050-3134400
info@woca.nl
www.woca.nl

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.