

## WOCA Outdoor Wood Primer

Primer op waterbasis voor de voorbehandeling van hout

Outdoor Wood Primer is een product op waterbasis voor de voorbehandeling van hout buiten zoals gevelbekleding, ramen, omheiningen, etc. Het verbetert zowel de hechting als de duurzaamheid. Het product wordt toegepast op onbehandeld, niet-geïmpregneerd naaldhout zoals dennen, grenen, lariks en vuren, maar ook op eiken en "oud" geïmpregneerd hout (red cedar hoeft geen voorbehandeling). Nieuw geïmpregneerd en hardhout worden direct met de WOCA buitenoliën behandeld.

1. Alleen bij droog weer en een temperatuur boven 15°C behandelen. Direct zonlicht en hitte vermijden. De maximale houtvochtigheid bij behandeling met Outdoor Wood Primer mag niet hoger zijn dan 17%.
2. Het hout moet schoon en volledig droog zijn. Nieuw hout na de montage zo snel mogelijk met de primer behandelen. Bij verouderd hout, de eventuele resten van vroegere beschermingslagen verwijderen. Hierna reinigen met Exterior Cleaner en minstens 24 uur laten drogen. Het hout moet volledig droog zijn voordat verdere behandelingen worden uitgevoerd.
3. Breng de primer aan met een kwast of roller. Begin bij de uiteinden van het hout – werk van onder naar boven. Behandel telkens over de gehele lengte om overlappingsen te voorkomen.
4. Laat de primer vervolgens ca. 24 uur drogen voordat het hout afgewerkt wordt met één van de WOCA buitenoliën. Reinig het gereedschap met warm water.

Verpakking: 2,5 l

Verbruik: 8-10 m<sup>2</sup>/liter